



AVVOLGITUBO - HOSE REEL



FT 2 vie ad attacco radiale - FT 2 way with radial attachment

TIPO type	LUNGH. MAX AVV. maxrolled length	kg	A Ø	B	C	D	E Ø	F Ø
FT 21	4000	16	325	40	80	167	3/8"	198
FT 22	6000	17	385	40	80	167	3/8"	198
FT 23	9000	19	470	40	80	167	3/8"	198
FT 24	3000	16	325	50	80	181	1/2"	198
FT 25	3800	17	385	50	80	181	1/2"	198
FT 26	6500	19	470	50	80	181	1/2"	198
FT 27	9500	31	470	40	97	177	3/8"	208
FT 27/5	10500	32,5	500	40	97	177	3/8"	208
FT 28	14000	34	560	40	97	177	3/8"	208
FT 29	17000	36	625	40	97	177	3/8"	208

FT- F 2 vie ad attacco frontale - FT F 2 way with frontal attachment

TIPO type	LUNGH. MAX AVV. maxrolled length	kg	A Ø	B	C	D	E Ø	F Ø
FT 21 F	4000	15	325	40	70	149	3/8"	198
FT 22 F	6000	16	385	40	70	149	3/8"	198
FT 23 F	9000	18	470	40	70	149	3/8"	198
FT 27 F	9500	24	470	40	80	159	3/8"	208
FT 27/5 F	10500	27	500	40	80	159	3/8"	208
FT 28 F	14000	33	560	40	80	159	3/8"	208
FT 29 F	17000	34	625	40	80	159	3/8"	208

FT 4 vie ad attacco radiale - FT 4 way with radial attachment

TIPO type	LUNGH. MAX AVV. maxrolled length	kg	A Ø	B	C	D	E Ø	F Ø
FT 41	4000	20	325	40	110	236	3/8"	208
FT 42	6000	22	385	40	110	236	3/8"	208
FT 43	9000	24,5	470	40	110	236	3/8"	208
FT 43/5	10500	31	500	40	110	236	3/8"	208
FT 43/7	12000	32	530	40	110	236	3/8"	208
FT 44	14000	38	560	40	110	236	3/8"	208

Tutti i modelli sono disponibili con rotazione destra e sinistra - Disponibili su richiesta diversi Ø di tubo
All models are available with rotation right and left - Available on request different Ø of tube

* Le specifiche tecniche e le dimensioni riportate non sono impegnative, e Ferrari International 2 si riserva il diritto di apportare le modifiche che dovessero manifestarsi necessarie senza preavviso.
* The specifications and dimensions indicated are not binding; Ferrari International 2, therefore, reserves the right to make changes at any time.